

# SHIMODA NEWS

新春号

## お年玉キャンペーン特集号

2011  
VOL.156

<2011年1月発行>



EMS  
JIS Q 14001  
JSAE 272  
※JIS Q 14001 登録範囲外

JAB  
CM001

### 日本ペイント(株)

新発売

#### “アカルクス”

室内用高拡散反射塗料

塗るだけで室内をアカルクスする日本ペイントの新しい省エネ塗料

- 特長**
- ① 塗装することで室内の光を拡散反射。  
⇒従来の内装塗料よりも室内の照明度UPを実現。
  - ② 蛍光灯などの照明の消費電力を低減。  
⇒塗るだけで省エネを実現。
  - ③ 部屋が明るくなり広く見える。  
⇒快適な室内空間を実現。

**用途** 内壁面(コンクリート、モルタル、ケイカル板、塩ビクロスなど)の新設、塗替え塗装

**荷姿** アカルクス 下塗 16kg  
アカルクス 16kg

**色相** 白(つや消し)



新発売

#### “清潔WALL”

汚染付着抑制・除去効果形水性内部用塗料

- 特長**
- ① 従来のエマルジョン塗料に比べ、手あが汚れなどがつきにくく、また、容易にふき取りが簡単です。
  - ② 特殊エマルジョンの採用により、塗装中に嫌な臭いがせず塗装後も嫌な臭いが残りません。
  - ③ 優れた抗菌性を持ち、院内感染や食中毒の原因となる菌を防ぎます。
  - ④ ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの各省庁の規制指針に該当する化学物質を配合していません。
  - ⑤ 「清潔WALL下塗」が可塑性移行を抑制するので、塩ビクロスの上にも塗装することが出来ます。
  - ⑥ 水性塗料、「F☆☆☆☆」、鉛、クロムも配合しておらず環境にやさしい。

**用途** 内壁面(コンクリート、モルタル、ケイカル板、塩ビクロスなど)の新設、塗替え塗装

**荷姿** 清潔WALL 下塗 16kg  
清潔WALL 15kg

**色相** 白、淡彩(3分つやあり)



### メーコー(株)

外部にも使用可能

#### “ガードII”

内・外部万能パテ

- 特長**
- ① 内・外部に使用でき、作業性に優れた下地に良く接着します。
  - ② アクリル系シリコンを基調とした既調合タイプ。
  - ③ 従来品と比較して、ヤセが極めて少ない。
  - ④ 速乾性で更に1回の厚付けが10ミリまで可能です(5ミリ厚付けの場合、目安として3時間)。
  - ⑤ 補修後、水性、油性塗料が塗れます。

**用途** ○各種ボード目地・内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・釘頭の処理  
○各種ボード・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木等の補修

**荷姿** 2.5ℓ×2缶(PP容器入り)



### ナトコ(株)

コスト削減

#### “ハイメリット”

環境配慮型メラミン樹脂焼付塗料

- 特長**
- ① 従来中温タイプより、20~30℃低温化が可能です。
  - ② たれにくく、隠ぺい力の高い厚膜タイプ(APホワイト)も用意。
  - ③ トルエンキシレン未含有。
  - ④ 低温化によって燃費削減が図れ、CO<sub>2</sub>削減効果も期待できます。
  - ⑤ 低温だけでなく、従来メラミン焼付と同等の焼付温度にも対応。
  - ⑥ 従来メラミン焼付塗料と同様に使用可能、既存ライン対応可です。

**適用用途** 鋼製家具、電気器具、ガス器具、厨房器具、事務機器、自動車部品など  
その他一般金属製品

**荷姿** 16kg、4kg



### スズカファイ(株)

リピーター多数

#### “ベスコロフィラーHG”

カチオン系シーラーレスフィラー

- 特長**
- ① 特殊カチオン系樹脂配合の付着性に優れたシーラーレスフィラーです。
  - ② 厚膜シーラーのため、肉ヤセしたスレートを甦らせます。
  - ③ 滑らかな肌を形成するため、上塗りの艶のりが良好です。
  - ④ 水系のため、臭いの少ない塗装環境に優しい塗料です。
  - ⑤ ハケ、ローラー、エアレスで施工が可能です。作業性、仕上がりに優れます。

**用途** スレート瓦・セメント瓦

**荷姿** 20kg 標準色 白、グレー



### 水谷ペイント(株)

新発売

#### “ルーフマイルドSi”

弱溶剤2液型シリコン変性樹脂屋根用塗料

- 特長**
- ① 2液型ポリウレタン樹脂の結合力とシロキサン結合が汚れにくく耐久性の良い塗膜を形成し優れた耐汚染性、高耐候性、耐アルカリ性を発揮します。
  - ② 水溶性成分を含んでいませんので優れた防カビ・防藻性を発揮します。
  - ③ 金属系屋根材の幅広い素材に適合します。
  - ④ 弱溶剤系なので新築はもとより、フタル酸系、油性系やアクリル等の旧塗膜にも塗装可能です。
  - ⑤ 弱溶剤タイプで環境に優しく、臭いもマイルドです。

**用途** 金属系素材:亜鉛鉄板、カラー亜鉛鉄板、ステンレス鋼板、アルミ合金板

**適用下地** 住宅用化粧スレート屋根、モルタル、コンクリート、窯業系サイディングボード、PC板、ブロック、屋根用波型スレートなど

**荷姿** 16kgセット(主剤14kg/硬化剤2kg)

**色相** 標準色 14色

